新产品

新一代双通道专用压力管理装置

Crimp Force Monitor CFM-BL20S 压着端子压力管理装置系列



- 为亚洲用户量身定做的双通道 CFM-SOL20 的后续版本, CFM-BL20S 重磅 登场!
- 7 英寸大屏幕触摸屏让操作更简便高效。
- 无需触发传感器及底板构造也可工作, 安装简便,免维护。



波形及数据显示一目了然。 点击屏幕即可切换显示类型。 可根据每次压着测定值与公差的对比 走势图设定更加合适的公差。在保证 产品品质的同时提高生产效率。

通道	2CH
电源	AC100 ~ 240V 50/60Hz
输出	不良判定时输出 STOP 信号
	判定后输出确认(EJECT)信号
输入	触发输入、外部复位,外部教示
通信	USB 通信
	与波形监测软件关联
USB 内存	可用于保存波形数据
卡	
本体尺寸	W175mm x H113mm x
	D50mm

 So.** 菜单

 工作模式
 数示模式

 O.** 菜菓
 数示模式

 O.** 系統设定
 Management

 A.** 公益设定
 各种设定

可以在主机或者 PC 软件上进行详细的参数设定。



台湾指定代理商:

辰洋有限公司 台北市信義區基隆路二段 48 號 7 樓之 3

電話:02-2758-9841 林武宏 先生

傳真: 02-2758-9929

※本目录记载的规格及产品形状,可能因产品更新而在无预告情况下变更。

双通道专用

半自动压着机以及双通道自动 机用压力管理装置。

CFM-SOL20 后续版本

大部分详细的参数设定继承 CFM-SOL20,已得到市场认 可,

高检出精度

采用不易受机械振动影响的波 形读取方式获取稳定的波形,在 提高检出精度的同时减少误判。

大液晶屏幕

CFM-BL20S 采用目前 CFM 系列中最大的 7 英寸 LCD 液晶触 摸屏。响应灵敏,易于操控及监

提升干扰耐性

适合在多种环境下工作,减少压 力管理装置自身问题的产生。